

背景画像を正しく取り込むコツ

1. スキャナーに原稿を真っ直ぐ配置します
2. 読み取り解像度を適切な値に設定します
3. 原稿の大きさを正しく設定します
4. 画像の明るさを適切な値に設定します

※ ご使用になられているスキャナーによって設定する項目が異なります。詳しい操作方法につきましては、スキャナーの取扱説明書をご参照くださいますようお願いいたします。

1. スキャナーに原稿を真っ直ぐ配置します

原稿がねじれたままの状態では画像を取り込んでしまうと、正確な位置合わせ印刷が行えません。スキャナーの用紙ガイドに対して、原稿が真っ直ぐに配置されていることを確認してください。

2. 読み取り解像度を適切な値に設定します

必要以上に大きな解像度で取り込みを行うと、製品の動作が遅くなる原因となります。「100～200dpi」程度を目安として、最高でも「300dpi」までの範囲で設定されることをお勧めします。

3. 原稿の大きさを正しく設定します

背景画像が見切れてしまったり、不要な余白が表示されたりする場合は、原稿の大きさを間違えて設定している可能性があります。サイズの設定項目において、原稿と同じサイズが設定されていることを確認してください。

4. 画像の明るさを適切な値に設定します

背景画像にかすれや潰れが発生している場合は、画像を取り込む際の明るさを適切な値に設定してください。

貴 年 月 日付第
下記のとおり御見積申し上げます

受渡期日 年

受渡場所

税込合計金額

摘 要

明るすぎる場合
(線がかすれています)

貴 年 月 日付第
下記のとおり御見積申し上げます

受渡期日 年

受渡場所

税込合計金額

摘 要

適切な明るさの場合

貴 年 月 日付第
下記のとおり御見積申し上げます

受渡期日 年

受渡場所

税込合計金額

摘 要

暗すぎる場合
(文字が潰れています)